

# Henkel



**SISTA UNIVERSAL SİLİKON**

Hareketli derzlerde, kapı pencere (araç, metal, PVC) aralıklarında, dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, banyo ve mutfaklarda su ve nem gibi etkenlere maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılan asetoksi silikondur. Sunduğu renk seçenekleri sayesinde dekoratif amaçlı kullanılabilir.

- %100 silikondur
- Solventsizdir, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz, daimi elastikiyetini korur
- Hijyeniktir
- Astar gerektirmeden farklı yüzeylere yapışabilir
- İç ve dış mekan kullanımına uygundur.

**ŞEFFAF**

280 ml


**BEYAZ**

280 ml


**RTV**

310 ml


**AKVARYUM**

280 ml


**AYNA**

280 ml


**SISTA EXTRA WHITE**

310 ml


**BEJ**

310 ml


**GÜMÜŞ GRİ**

310 ml


**KARAMEL**

310 ml


**YASEMİN**

310 ml


**ŞEFFAF**

50 ml


**BEYAZ**

50 ml


**RTV**

50 ml


**SIVI CONTA BEYAZ**

50 ml



## UNIVERSAL POLİÜRETAN KÖPÜK

750 ml

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, tesisatların, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtımında, duvar panellerinin yalıtımında, kiremitlerin yapıştırılmasında, ısı ve ses geçirmez perde oluşturmada kullanılan çok amaçlı yüksek mekanik mukavemetli poliüretan köpük. Beraberindeki uygulama pipeti ile kolay ve pratik kullanım özelliğine sahiptir.

- Çok amaçlı kullanım: Sızdırmaz-yalıtır-doldurur yapıştırır
- Üstün yapışma performansı
- Yüksek verim
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir, sıvanabilir ve boyanabilir
- Büzülmez- hacim kaybetmez
- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.



## UNIVERSAL TABANCALI POLİÜRETAN KÖPÜK

750 ml

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, tesisatların, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtımında, duvar panellerinin yalıtımında, kiremitlerin yapıştırılmasında, ısı ve ses geçirmez perde oluşturmada kullanılan çok amaçlı, tek komponentli üstün kalite poliüretan köpük.

- Özel köpük tabancası ile kullanımı kolay ve pratiktir.
- Çok amaçlı kullanım: Sızdırmaz - yalıtır - doldurur - yapıştırır.
- Yüksek termal ve akustik yalıtım sağlar.
- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir, sıvanabilir ve boyanabilir.
- Büzülmez - hacim kaybetmez.



## POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

500 ml

Taze poliüretan köpük lekeleri ve kalıntılarını pürüzsüz yüzeylerden temizlemede kullanılan tek komponentli, solvent bazlı, yüksek kaliteli temizleyici. Özel köpük tabancası veya üzerindeki sprej başlığı sayesinde kolay kullanım sağlar.

- Taze poliüretan köpük kalıntılarını temizler.
- Poliüretan köpük tabancalarını temizler.
- Hızlı kuruma.
- Üstün temizleme gücüne sahiptir.



# Ceresit

## CERESIT POLİÜRETAN KÖPÜK



Tek komponentli, nemle kürleşen, kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde ve boşlukların doldurulmasında; elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda; çatlak, delik ve boşlukların kapatılmasında kullanılan çok amaçlı poliüretan köpüktür.

- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir ve boyanabilir.
- Her türlü hava şartına dayanıklıdır. Isı kaybını engeller.
- Ekonomiktir, uygulama eldiveni ile birlikte satılır.

### CERESIT CS 330 PU KÖPÜK

615 GR



### CERESIT CS 360 PU KÖPÜK

750 GR

## CERESIT SİLİKON MASTİK



Asetoksi esaslı geniş kullanım alanına sahip nemle kürleşen tek komponentli silikon mastik. Hareketli derzler, kapı-pencere (ağaç, metal, PVC vb.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıdırma amaçlı, cam, metal, PVC ve seramik yapı malzemelerinde; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle genişleme ve büzümeye maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır.

- Tek komponentlidir.
- Nemle kürleşir.
- Daimi elastikiyetini korur.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Yüksek mukavemetlidir.

### CERESIT CS 225 SİLİKON

ŞEFFAF 280 G



### CERESIT CS 225 SİLİKON

BEYAZ 280 G

## SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



İç cephelerdeki ahşap, demir ve alüminyum doğramaların derzlerinin doldurulmasında; iç mekan tavan ve duvar çatlaklarının doldurulmasında; her türlü doğramanın siva, diğer yapı malzemeleri ile birleşim derzlerinde kullanılan silikonize akrilik mastiktir.

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile sertleşir.
- Boyanabilir.
- Yaşlanmaya dayanıklıdır.
- Uzun süre performansını korur.

### CERESIT CS 330 PU KÖPÜK

MASTİK 280 ML

## FC PU MASTİK



Bütün metal aksamlarda, birleşim derzlerinde, zemin genişleme derzlerinde, su yalıtımında ve yapıdırma işlerinde kullanılan tek komponentli poliüretan mastik.

- Havanın nemi ile sertleşir.
- %25 hareket kabiliyetine sahiptir.
- Boyanabilir.
- Köpürme, akma yapmaz.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.

### CERESIT CS 51 FC PU

MASTİK 280 ML



### CERESIT CS 51 FC PU

MASTİK 600 ML

## TANGIT SERT PVC YAPIŞTIRICI

İçme suyu, gaz, tarımsal sulama, atık su, endüstriyel, kablo nakil boruları gibi sert PVC'den yapılmış basınçlı basınçsız boruların bağlantı yerlerinin yapıştırılmasında kullanılan stabilize edilmiş Tetrahidrofurana (THF) esaslı çözücü içeren yapıştırıcıdır.



## WD 40

Bir Kutu Bin İşlev Mottosu ile yola çıkan mucizevi ürün

WD 40:

**Korur** : WD 40 aşınmaya dayanıklı içeriği sayesinde metal yüzeyleri koruyarak nem ve diğer aşındırıcı unsurlara karşı koruma sağlar

**Temizler** : WD 40 yağ, pislik ve kire nüfuz eder. WD 40 formülleri yapıştırıcıları da çözerek etiket, bant, çıkartma ve fazlalık yapıştırıcı maddelerin kolayca çıkarılmasını sağlar.

**Kayganlaştırır** : WD 40'ın içeriğindeki kayganlaştırıcı maddeler geniş bir şekilde dağılarak tüm hareketli parçalara sıkıca tutunur.

**Suyu Çıkarır** : WD 40 nemi uzaklaştırarak elektrik sistemlerini hızla kurutur, böylece nemden kaynaklanan kısa devreleri ortadan kaldırır.

**Nüfuz Eder** : WD 40 pas ve metal arasındaki bağı gevşeterek sıkışmış, donmuş veya paslanmış metal parçalarını serbest bırakır.

- ✓ Pası çözer ve pastan korur.
- ✓ Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır.
- ✓ Gıcirtıları önler.
- ✓ Temizler, yağlar ve kurur.
- ✓ Nemi uzaklaştırır.





ONE FOR ALL

TÜP 142 GR



ONE FOR ALL

HT 460 GR



ONE FOR ALL

CRYSTAL 290 GR



ONE FOR ALL

UNIVERSAL MONTAJ 300 ML



PU DENİZ

TUTKAL 500 GR



HOTMELT MUM

TUTKAL 200 GR



%100 YAPIŞTIRICI

50 GR



UNIVERSAL MIX

EPOKSİ 27 GR



SIVI METAL

2x11 ML



ŞEFFAF EPOKSİ

2x11 ML



TAMİR EXPRESS

48 GR



METAL PARLATICI

80 GR



NORMAL DUVAR KAĞIT YAP.

125 GR



SPECIAL DUVAR KAĞIT YAP.

40x200 GR



2K HIZLI YAP.

200+35 ML



2K HIZLI YAP.

400+70 ML



PRO POWER SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

15 GR



SÜPER JAPON

3 GR



**SÜPER JAPON**

10 GR

**ULTRA GEL**

3 GR

**SUPER MİNİ TRIO**

3X1 GR

**60 SEC. UNİV. YAP.**

20 GR

**METAL PLASTİK CAM ŞEFFAF**

50 ML

**DERİ KAUÇUK AHSAP**

50 ML

**UNIVERSAL**

4,5 KG

**DOUBLE MONTAJ BANDI**

120 KG 19 mmx1,5 m

**ÇİFT TARAFLI BANT ŞEFFAF**

50 mm x 25 m

**MASKELEME BANDI**

38 mm x 50 m

**KOLİ BANDI KAHVE**

45 mm x 40 m

**KOLİ BANDI ŞEFFAF**

45 mm x 40 m

**POWER TAPE GRİ**

50 mm x 10 m

**SÜPER ÇİFT TARAFLI**

MONTAJ ŞER

**PATTEX HALI BANDI**

50 mm x 10 m

