



tesa®

tesa® Genel Amaçlı Maskeleme Bandı 4345**Uygulama**

- Genel amaçlı iç mekan uygulamaları için
- Dengeli yapışkan gücü
- Maskeleme malzemelerini sabitlemek için idealdir
- Hafif nesneleri paketlemek, işaretlemek ve tutturmak için

Ürün Özellikleri

- El ile kolayca yırtılabilir
- Kullanılması ve sökülmesi kolaydır.

tesa® Kaydızırmaz Bantlar 60950, 60951, 60952, 60953**Uygulama**

- Yerin güvenli bir kavrama sağlaması gereken tüm uygulamalar için uygundur. Örneğin; basamaklar merdivenler, rampalar, römorklar, iskeleler, vb.
- Fosforlu: Karanlık yerlerde güvenlik ve uyarı amacıyla uzun süre parlak kalır
- Şeffaf: Orneğin ağaç merdivenler gibi değerli yüzeyleri dikkat çekmeden güvenli hale getirin

Ürün Özellikleri

- Ayak kayma riski olan yerlerdeki tüm uygulamalar için uygundur
- Rutubetli alanlarda kullanılabilir
- Yüksek yapışma gücü
- Ağır ve zor şartlarda kaydızırmazlık özelliğini yitirmeyen yüzey
- tesa® 60953 karanlıkta 20 dakika parlar

tesa® Dış Mekan Maskeleme Bandı 4431**Uygulama**

- Denizcilik ve inşaatta boyama, cıralama, hafif siva uygulamaları
- Pencere doğramalarının kısa süreli korunması
- Geçici sabitleme
- Genel dış mekan uygulamaları

Ürün Özellikleri

- Temiz boyalı kenarları
- 1 hafta UV dayanımı
- Leke bırakmadan sökülebilme
- Hafif kıvrımlara uyumlu
- Akrilik yapışkan

tesa® Doğal Kauçuk Ambalaj Bantı 4263**Uygulama**

- Standart kalitede tesa® karton kapatma bandı, hafif ve orta ağırlıkta koliler ve paketler içindir

Ürün Özellikleri

- PP kalitesi
- Yumuşak rulo açma
- Tüm tesa® manuel bant kesicileriyle kullanıma uygundur
- Kahverengi ve şeffaf renkleri mevcuttur

tesa® Yer İşaretleme Bandı 60760**Uygulama**

- Geçici işaretleme bandı
- Hareketli ve sabit nesneleri belirtmek ve işaretlemek için

Ürün Özellikleri

- Geçici uygulamalar ve hafif yüze maruz kalacak işaretleme işlemleri için uygundur
- Kalın, güçlü vinil arka kaplama
- Farklı yüzeylerde güçlü yapışma kabiliyeti
- Farklı renklerde mevcuttur

tesa® Basic Duct Bant 4610**Uygulama**

- Hızlı tamir ve sızdırmazlık için ideal
- Sabitleme, işaretleme ve paketleme gibi basit uygulamalar

Ürün Özellikleri

- Yüksek ilk tutunma
- Elle iyi yırtılabilme
- Çeşitli malzemelere iyi yapışma
- Kolay açılabilme

tesa® Genel Amaçlı Boyuna Lifli Demetleme Bandı 4590**Uygulama**

- Paketleme ve paletleme
- Ağır kolilerin kapatılması
- Sabitleme
- Uç kapama

Ürün Özellikleri

- Tek yönlü boyuna cam elyaf lifli
- PET taşıyıcı
- Sentetik kauçuk yapışkan
- 250 N/cm kopma mukavemeti

tesa® Alüminyum Çok Amaçlı Bant 30µm 63632**Uygulama**

- Yalıtım ve/veya kanalların birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlamak içindir
- Yüzeylerin elektriksel ve/veya termal olarak iletken hale getirilmesini sağlar
- Isı radyasyonunu yansıtmaktadır

Ürün Özellikleri

- Şekilli yüzeylere uygundur
- Kalıcı uygulamalar için iyi yapışma sağlar
- Neme, gazlara ve buharlara karşı bariyer görevi görür
- Elektriksel ve termal iletken
- DIN 4102, B1 ve UL 510 A standartlarına göre sınıflandırılmış alev geciktirici

tesaflex® Soft PVC Elektrik İzolasyon Bandı 53988**Uygulama**

- tesaflex® 53988; tel ve kablo izolasyonu, maskleme, gruplama, tamir, birleştirme ve çok sayıda başka uygulama için uygundur
- Geçici uygulamalar için de uygundır
- Geniş renk yelpzesi, tesaflex® 53988'i dekoratif ve renk kodlama uygulamalarında da faydalı kılar

Ürün Özellikleri

- Yüksek elektrik yalitimı (7000 V)
- Kendi kendine sönren plastikleştirilmiş PVC bant
- Sertifikalar IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, RoHS 2.0 ve REACH uyumludur

tesa® Pet Tüylü Bez Bandı 51608**Uygulama**

- Kablolardan demetleme amacıyla
- Özellikle LPG sisteminin araca monte edilmesinde, araç ses ve müzik sistemlerinin yapımında kullanılır

Ürün Özellikleri

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Gürültü sönümlüyor• Aşırıma dirençli• Esnek ve mükemmel• Yırtılmaya karşı dirençli | <ul style="list-style-type: none">• Sabit açılma kuveti• Eskimeye karşı dirençli• Güçlü yapışma özelliği• Elle yırtılabilir |
|---|--|

tesa® Sökülebilir Montaj halı Bandı 4939**Uygulama**

- Tekstil yer döşemeleri için keçe ve iğneleme keçe halıları dahil
- Çok sayıda yüzeye kullanılabilir (doğal ve sentetik taş dışında)
- Özellikle şap, mocun ve epoksi kaplı zeminler için
- Sergi ve fuarlarında geçici kullanım için özellikle uygun

Ürün Özellikleri

- İlk yapışması kuvvetli, sentetik kauçuk yapışkan
- Anında yapışma özelliği
- Her bir yüzeye farklı yapıştırma seviyeleri
- 14 güne kadar kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- Tekstil yer döşemeleri için uygundur
- Elle yırtılabilir

tesa® Genel Amaçlı Çapraz Lifli Bant 4591**Uygulama**

- Paketleme ve paletleme
- Ağır kolilerin kapatılması
- Sabitleme
- Uç kapama

Ürün Özellikleri

- Çapraz yönlü PET taşıyıcı
- Cam elyaf lifli demetleme bandı
- Sentetik kauçuk yapışkan
- 250 N/cm kopma mukavemeti